

# ZAC

METAL2WOOD | METAL2METAL



Roofing Ventilation & Accessories

# Qualité Marco et Performance Garantie.

Les attaches et vis sont plaquées avec du zinc ce qui donne une excellente résistance à la corrosion. Disponibles en vis métal à bois et métal à métal.

## QuikGrip Metal2Wood ZAC

- Les têtes de vis sont plaquées avec un alliage de zinc ce qui empêche la rouille
- Excellente résistance à la corrosion
- Excellente vis pour utilisation dans les milieux très corrosifs tel que régions côtières ou granges pour animaux
- Garantie à vie limitée



Taille	Tête	Quantité par Boite	Poids
10 x 1"	5/16" HWH	2500	14
10 x 1-1/2"	5/16" HWH	2000	19
10 x 2"	5/16" HWH	1500	22
10 x 2-1/2"	5/16" HWH	1000	24
10 x 3"	5/16" HWH	1000	27

Diamètre du Point	Diamètre Majeur	Diamètre Mineur	Tête Partie Plate
26° Type 17	.191 / .191	.127 / .133	.308 / .312
Rondelle	Diamètre Intérieur	Diamètre Extérieur	Épaisseur
	.218"	.465"	1.5 mm EPDM
Enrobage et Peinture	Type Couche D'Enrobage	Peinture	
	0.5 Mil Zinc	Alliage Durci à la Chaleur	
Caractéristiques de Résistance	Traction Nominale	Torsion Minimale	Point Fracture Nominale
	1751 lbs	60 In-lbs	1223 lbs

### FORCE POUR ARRACHER (LB.)


MATÉRIEL EN SOUS-COUCHE								
Contreplaqué			OSB	Pin		Sapin		
3/4"	5/8"	1/2"	7/16"	1"	1-1/2"	1"	1-1/2"	
534	397	328	253	-	-	524	820	

### FORCE POUR TIRER (LB.)

MATÉRIEL			
Désignation	AZ55 Galvalume		
Plage des Valeurs D'Écartement Nominale	29	26	24
Épaisseur	.015	.019	.024
ZAC	577	637	800

## QuikDrill Metal2Metal ZAC

- Les têtes de vis sont plaquées avec un alliage de zinc ce qui empêche la rouille
- Excellente résistance à la corrosion
- Excellente vis pour utilisation dans les milieux très corrosifs tel que régions côtières ou granges pour animaux
- Garantie à vie limitée



Taille	Tête	Quantité par Boite	Poids
12 x 1"	5/16" CHWH	2000	39
12 x 1-1/4"	5/16" CHWH	2000	43
12 x 1-1/2"	5/16" CHWH	2000	45

Diamètre du Point	Diamètre Majeur	Diamètre Mineur	Tête Partie Plate
0.178	.209 / .215	.157 / .164	.308 / .312

Capacité de Perçage	Épaisseur de la Rondelle
.035" - .210"	1.5 mm EPDM

Enrobage et Peinture	Type Couche D'Enrobage	Peinture
	0.5 Mil Zinc	Alliage Durci à la Chaleur

Caractéristiques de Résistance	Traction Nominale	Torsion Minimale	Point Fracture Nominale
	1315 kg	42 In-kg	930 kg

### FORCE POUR ARRACHER (LB.)

Désignation	MATÉRIEL						
	HRS Préalablement Activé			G-90 Galvanisé			
Plage des Valeurs D'Écartement Nominale	16	14	1222	18	16	14	12
Épaisseur	0.065	0.07	0.106	0.047	0.06	0.0472	0.101
ZAC	665	901	1524	-	-	-	-

### FORCE POUR TIRER (LB.)

Désignation	MATÉRIEL			
	AZ55 Galvalume			
Plage des Valeurs D'Écartement Nominale	26	24	22	20
Thickness	0.019	0.024	0.032	0.038
ZAC	794	1310	1647	-

## Grande Sélection et Qualité Marco.

La valeur ajoutée est à la base de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi le système Weather-Tite est la meilleure solution pour l'installation de tous les revêtements en métal jusqu'aux attaches et vis. Toutes nos attaches et vis sont enduites avec un alliage durci à la chaleur qui permet une adhésion maximale et une résistance inégalée à la corrosion. Chaque attache est enduite d'une couche de polymère hybride qui est appliqué en plusieurs couches sur les attaches et vis par un système de trempage et essorage. Lors de tests effectués par un laboratoire indépendant, les attaches et vis de Marco ont résisté au sel beaucoup plus longtemps que les concurrents alors vous pourrez dormir en paix! Avec Marco vous achetez de la qualité et performance.

### La couleur que vous voulez avec la performance que vous demandez.

Nous avons plus de couleurs standards que les concurrents et ce avec une peinture flexible donc qui plie et résiste aux craques et écaillage. Ces problèmes arrivent souvent avec d'autres sortes de peinture. Si vous voulez une performance supérieure et une grande variété de couleurs allez-y avec le système Marco.



Vous pouvez voir un diagramme des couleurs disponibles au : [www.marcoindustries.com/color](http://www.marcoindustries.com/color)



Marco



Couche Poudrée

Les couches poudrées craquent, se désintègrent et s'écaillent très souvent.



Value through the Roof.

800.800.8590 / [MarcoIndustries.com](http://MarcoIndustries.com)



Le service de livraison Rapid Response de Marco : plus rapide et plus simple. Tirez avantage de la livraison gratuite avec de faibles quantités de commandes minimales.

- LE SYSTÈME WEATHER-TITE DE MARCO
- Fermetures
- Ventilation
- Attaches
- Solins
- Scellant
- Sous-couches
- Accessoires