



Ventilación y Accesorios para Techos



Flex-O-Vent

PROTEGE Y DURA COMO NINGÚN OTRO

Flex-O-Vent es una solución de flujo de aire a largo plazo que reduce los costos de servicios públicos, cumple con los códigos de construcción y disminuye el daño que una ventilación inadecuada puede causar a los edificios.



Características:

- ▶ No absorbe humedad, la cual puede congelarse y bloquear toda la ventilación.
- ▶ Adhesivo patentado M63 de Marco para un agarre superior.
- ▶ Evita que la humedad, las plagas y el polvo entren a la estructura.
- ▶ Instalación fácil, realizada por una sola persona.
- ▶ Pruebas ASTM: D1929, D737
- ▶ El producto de ventilación a base de poliéster más económico.
- ▶ Disponible en rollos de 10' y 20', y múltiples opciones de empaque.
- ▶ Garantía limitada de 40 años.
- ▶ Producto Ecológico.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

INSTALACIÓN FÁCIL

Consulte nuestra guía de instalación en línea en marcoindustries.com

Con Flex-O-Vent, un solo tamaño se ajusta a la mayoría de los paneles. La instalación es un proceso sencillo de tres pasos que un solo instalador puede realizar fácilmente. Flex-O-Vent viene en rollos de 10 pies, fáciles de manejar (que coinciden con la mayoría de las longitudes de cubiertas de cumbrera), o en rollos más grandes de 20 pies si lo prefiere. Se corta fácilmente con tijeras o un cuchillo utilitario, y un cordón doble de adhesivo M63 mantiene el Flex-O-Vent firmemente en su lugar hasta que se instale la cubierta de cumbrera.



Paso 1:

Asegúrese de que el panel esté libre de polvo y residuos. Si no viene cortado previamente, corte una ranura de 2" en la cumbrera. Mida y marque dónde se colocará la cubierta de cumbrera sobre el panel.



Paso 2:

Comience desde el extremo de la cumbrera, desenrollando el Flex-O-Vent a lo largo de la cumbrera (ambos lados), asegurándose de que el respiradero quede "cuesta arriba" del borde de la cubierta de cumbrera.



Paso 3:

Coloque la cubierta de cumbrera, comprimiendo el material entre la cubierta de cumbrera y la nervadura principal. Fije en la nervadura principal usando un atornillador configurado a un mínimo de 2700 rpm.

ESPECIFICACIONES:

Área Libre Neta: producto independiente de 1", NFA 23 pulg. cuad.*

1-1/2" x 3" x 10': Alturas de nervadura hasta 1-1/4"

1-1/2" x 2" x 10': Alturas de nervadura hasta 1-1/4"

1" x 3" x 10': Alturas de nervadura hasta 3/4"

1" x 2" x 10': Alturas de nervadura hasta 3/4"

Permeabilidad al Aire: >760 pies cúbicos por minuto

Agrietamiento en Frío: -55° C (-130° F)

Resistencia a la Compresión: 1.8 psi al 75%


Resistencia a la Tracción: 16 psi – Elongación 175%

Resistencia al Desgarro: 3.5 ppi

Abrasión: Sin Daño

*El Área Libre Neta efectiva varía según la altura del producto, el perfil del panel y los métodos de instalación.

El adhesivo patentado M63 de doble cordón continuo de Marco es clave para una instalación de Flex-O-Vent rápida y sencilla.



FLEX-O-VENT



Fabricado a partir de Materiales



ORGULLOSAMENTE FABRICADO EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIES™
Ventilación y Accesorios para Techos