



Ventilación y Accesorios para Techos

RESPIRADERO PARA JUNTA ALZADA

por sus Siglas en Ingles



VENTILACIÓN SUPERIOR

El SSV es el único respiradero probado y comprobado que ofrece 18 pulgadas cuadradas de área libre neta por pie lineal. El material no tejido exclusivo agregado no se degrada con el tiempo, es confiable y está hecho para durar. La cinta de butilo preaplicada hace que la instalación sea rápida y sencilla, para que pueda instalar el siguiente SSV sin perder el ritmo.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

INSTALACIÓN FÁCIL

Consulte nuestra guía de instalación en línea en marcoindustries.com



PASO 1: Trace una línea con tiza a aproximadamente un octavo a un dieciseisavo de pulgada por encima de la posición donde se instalará el remate de cumbrera.



PASO 2: Retire el papel protector de la cinta de butilo. Deje que la espuma sobrellena se expanda para que llene por completo el espacio entre la parte superior de la nervadura y el SSV. Alinee el SSV a lo largo de la línea de tiza.



PASO 3: Fije el SSV con sujetadores tipo 410, asegurándose de que penetren al menos media pulgada en la cubierta. Separe los sujetadores a no más de tres pulgadas entre sí.



PASO 4: Aplique sellador en los puntos donde el SSV se une con las nervaduras del panel.



PASO 5: Instale el remate de cumbrera de dobladillo abierto, trabando ambos lados inferiores sobre la parte superior y el lateral del SSV. Fije y termine de instalar el remate de cumbrera siguiendo las instrucciones y los detalles de instalación del fabricante del acero.



ESPECIFICACIONES:

Altura: 1", 1.5", 1.75", 2"

Longitud: Corte a la medida

Pruebas: Aprobó (TAS-100(A))

ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com



Ventilación y Accesorios para Techos