



Ventilación y Accesorios para Techos

Ventilador Cuello De Cisne Para Teja Asfáltica

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

El único cuello de cisne de su clase que ha superado la prueba estándar TAS-100(A) de Lluvia y vientos huracanados.



Características:

Alta calidad y durabilidad: reduce las llamadas de los clientes.

El deflector interno ofrece una tercera línea de defensa contra la lluvia y vientos huracanados.

- ▶ Favorece un flujo de aire óptimo, lo que lo hace ideal para extractores de cocina y baño.
- ▶ El panel de rejilla interior captura la humedad y la dirige hacia la bandeja de ventilación, lejos del ático.

- ▶ Adecuado para cualquier inclinación de techo de 3/12 a 12/12.
- ▶ Mantiene alejados a los insectos y otros animales.
- ▶ Silencioso: sin ruidos al abrir y cerrar el regulador.

X No debe utilizarse como ventilación para lavandería.

**AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE GOTERAS • PROTEJA SU PROPIEDAD • GARANTICE LA VENTILACIÓN**

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR ES LO QUE IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

Por eso hemos desarrollado una línea completa de productos que ofrecen una instalación sencilla, una ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios públicos, una mayor vida útil de la cubierta del techo, una durabilidad extrema y unas garantías excepcionales. Obtenga más calidad, más rendimiento y una mejor relación calidad-precio... con Marco Industries™.

FÁCIL DE INSTALAR

Vea nuestra instalación en línea en marcoindustries.com

1. Al instalar respiraderos en un techo de tejas existente: retire las tejas inmediatamente alrededor de los lados y la parte superior de la abertura para proporcionar espacio para instalar el respiradero según las instrucciones a continuación.
2. Las hileras de tejas deben instalarse cerca de la abertura de la plataforma, de modo que labrida frontal de la ventilación cubra completamente la sección no expuesta de la teja.
3. Coloque la ventilación de modo que cubra la última hilera de tejas, dejando la sección expuesta de la teja en los rebordes laterales de la ventilación. Centre la ventilación sobre la abertura en la terraza. Aplique un sellador aprobado por la industria debajo de la brida delantera del respiradero.
4. Utilizando los agujeros provistos para los clavos, asegure las bridas laterales y superiores firmemente con clavos estándar para techos de al menos 1 ¼ pulgadas.
5. Aplique cemento para techos en las alas laterales y superiores. Cubra completamente los rebordes 2" más allá del reborde sobre el contrapiso con una capa de cemento plástico para techos de ¼" de espesor.
6. Instale las tejas, córtelas a la medida para que las bridas queden completamente cubiertas. Presione en su lugar para asegurar una unión completa del cemento a las tejas. Fije las tejas con clavos según las instrucciones del fabricante de las tejas.
7. Consejo: Corte previamente las tejas para que encajen antes de aplicar el cemento para techos. Luego retire las piezas cortadas, aplique cemento para techos e instale las tejas como se indicó anteriormente.

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones: Ancho 19-3/16 pulg. x Alto 7 1/2 pulg.

Material: Galvalume de calibre 26

Códigos y normas: Código de construcción de Florida

Inclinación del techo: Se adapta a cualquier inclinación de 3/12 a 12/12

Color: Negro, Madera Envejecida, Galvalume

Patentes: Pendientes



FL46865-R3

ORGULLOSAMENTE FABRICADO
EN AMÉRICA DEL NORTE



1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIES™
Ventilación y Accesorios para Techos