



Ventilación y Accesorios para Techos

Tile Gooseneck Vent

RENDIMIENTO EXCEPCIONAL

El único cuello de cisne de su clase que ha superado la prueba estándar TAS-100(A) de lluvia impulsada por el viento.



Características:

- ▶ Alta calidad y durabilidad: reduce las llamadas de los clientes.
- ▶ La ventilación de cuello de cisne para tejas de arcilla de Marco es adecuada para techos de tejas de arcilla, sintéticos, de tablillas de cedro y de pizarra.
- ▶ Favorece un flujo de aire óptimo, lo que lo hace ideal para extractores de cocina y baño.
- ▶ El panel de rejilla interior captura la humedad la dirige hacia la bandeja de ventilación, lejos del ático.
- ▶ Adecuado para cualquier inclinación de techo de 3/12 a 12/12.
- ▶ Mantiene alejados a los insectos y otros animales.
- ▶ Silencioso: sin ruidos al abrir y cerrar el regulador.



No debe utilizarse como ventilación para lavandería.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO
EVITE GOTERAS • PROTEJA SU PROPIEDAD • GARANTICE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR ES LO QUE IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

Por eso hemos desarrollado una línea completa de productos que ofrecen una instalación sencilla, una ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios públicos, una mayor vida útil de la cubierta del techo, una durabilidad extrema y unas garantías excepcionales. Obtenga más calidad, más rendimiento y una mejor relación calidad-precio... con Marco Industries™.

FÁCIL DE INSTALAR

Vea nuestra instalación en línea en marcoindustries.com

1. Al instalar respiraderos en un techo de tejas existente: retire las tejas inmediatamente alrededor de los lados y la parte superior de la abertura para proporcionar espacio para instalar el respiradero según las instrucciones a continuación.
2. Coloque el respiradero sobre la abertura en la cubierta.
3. Sujete firmemente las bridas laterales y superiores con clavos para techos estándar de 11/4" como mínimo, espaciados 4" en el centro y 11/2" del borde exterior de la brida.
4. Selle las bridas a la membrana del subtecho según las recomendaciones del fabricante del sustrato.
5. Corte las baldosas para que encajen alrededor de la ventilación e instélaslas según las recomendaciones del fabricante de baldosas.



*Alto Perfil
Tile Gooseneck Vent*



*Perfil Bajo
Tile Gooseneck Vent*

ESPECIFICACIONES:

Dimensiones: Ancho 19-3/16 pulg. x Alto 7 1/2 pulg.

Material: Galvalume de calibre 26

Códigos y normas: Código de construcción de Florida
Inclinación del techo: Se adapta a cualquier inclinación de 3/12 a 12/12

Patentes: Pendientes

Color: Galvalume y otros colores disponibles.

Tamaños: 4, 6 y 10 pulg.

Campana de ventilación: Las minirrejillas de la parte inferior de la campana bloquean el agua.

Panel interior con rejilla: Actúa como segunda barrera contra el agua.

Deflector interno: situado en la parte superior de la bandeja de ventilación, el deflector interno es la tercera línea de defensa contra la entrada de agua.

No debe utilizarse como ventilación para lavandería.



1-800-800-8590 / Marcoindustries.com

