MARCO INDUSTRIES™

Ventilación y Accesorios para Techos



Ventilacion de Corte Perfilado FlexPro



MATERIAL DE VENTILACIÓN DE CORTE PERFILADO

Ahorre en costos de energía mientras protege su edificio de la humedad, las plagas y el polvo con FlexPro,™ exclusivamente de Marco.

40 AÑOS GARANTIA

Características:

- El perfil efectivo de corte acanalado se ajusta a la mayoría de los techos metálicos.
- La alta densidad garantiza una recuperación rápida y completa del material después de la instalación.
- Instalación fácil, realizada por una sola persona.
- Elimina la condensación y evita que la humedad, las plagas y el polvo entren a la estructura.
- Reduce las facturas de gas, energia gracias a la ventilación adicional del ático.
- Cordones del adhesivo patentado M63 de Marco para un agarre superior.
- Disponible en cajas o rollos.
- Una tira o rollo de corte perfilado diseñado para ajustarse a la mayoría de los paneles de techo.
- Producto Ecológico.

AMPLÍE EL RENDIMIENTO DE SU SISTEMA DE TECHADO

EVITE FUGAS • PROTEJA LA PROPIEDAD • ASEGURE LA VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

EL VALOR IMPULSA TODO LO QUE HACEMOS

El valor impulsa todo lo que hacemos. Por eso desarrollamos una línea completa de productos de ventilación que ofrecen instalación sencilla, ventilación excepcional del edificio, menores costos de servicios, gas, energia, mayor vida útil de la cubierta del techo, durabilidad extrema y garantías sobresalientes. Obtenga más calidad, más rendimiento y más valor...con Marco Industries.™

INSTALACIÓN FÁCIL

Consulte nuestra guía de instalación en línea en marcoindustries.com

Para instalar FlexPro, simplemente despegue y pegue el producto al techo metálico, teniendo cuidado de hacer coincidir los contornos cortados a la medida con las cumbreras del techo. Luego coloque la cubierta de cumbrera en su lugar y fíjela cuesta abajo del producto FlexPro (como se muestra a continuación):







PASO 1:

FlexPro viene en varias configuraciones de panel, con opciones de empaque en rollo y adhesivo. Aplique el respiradero de cumbrera FlexPro al techo metálico retirando el papel protector.

PASO 2:

Alinee el respiradero de cumbrera FlexPro de 1/2" a 1" cuesta arriba del borde de la cubierta de cumbrera. Colóquelo sobre el techo metálico con el lado adhesivo hacia abajo. Tenga en cuenta que el adhesivo es fuerte y que, una vez colocado, será difícil de mover. Asegúrese de que el respiradero de cumbrera FlexPro quede bien colocado desde el primer intento.

PASO 3:

Al colocar respiraderos FlexPro consecutivos, una las piezas a tope. El sellador para techos metálicos Marco Weather-Tite se puede usar para sellar la junta a tope. Coloque la cubierta de cumbrera sobre el FlexPro. Fíjela en su lugar con sujetadores Marco QuickGrip/QuickDrill; fije a través de las ubicaciones de la cumbrera del techo metálico, evitando penetrar el material FlexPro, usando un atornillador de un mínimo de 3300 rpm.



El adhesivo exclusivo de doble linea continua M63 de Marco clave para una instalación de FlexPro rápida y sencilla.

ESPECIFICACIONES:

Área de ventilacion libre: Ajuste de panel FlexPro, producto independiente de 1-1/8", NFA 26 pulg. cuad.*

Disponible en: Tiras de 3', y rollos de 20' y 50'

Permeabilidad al aire: >800 pies cúbicos por minuto

Resistencia al resgado: 3.5 ppi

Resistencia a la tension: 16 psi – Elongación 175%

Resistencia a la compresión: 1.8 psi al 75%

Pruebas ASTM: D1929, D737

*El Área Libre Neta efectiva varía según la altura del producto, el perfil del panel y los métodos de instalación.

Fabricado con Material Reciclado

40 AÑOS GARANTIA

ORGULLOSAMENTE FABRICADO EN AMÉRICA DEL NORTE

1.800.800.8590 / Marcoindustries.com

MARCO INDUSTRIES™

Ventilación y Accesorios para Techos